

Mabanol Xenon Ultra Synth Longlife 5W-30

Szintetikus magas teljesítményszintű, könnyű futású motorolaj

Alkalmazási terület

A Mabanol Xenon Ultra Synth Longlife többek között a meghosszabbított karbantartási ciklussal (WIV) üzemelő VW-motorokhoz használható, ezért 50 000 km-es vagy 2 éves olajcsere periódusra alkalmas. A motorolaj szinte minden meghosszabbított szerviz intervallummal működő VW motorban használható és visszafelé kompatibilis. Mindig tartsa be a gépgyártó kenőanyag előírásait. A rendkívül alacsony károsanyag kibocsátású motorolaj nagyon hosszú ideig garatálja a dízelmotorok kipufogógáz-tisztító és -kezelő rendszereinek zavar mentes üzemeltetését. Az alacsony kén és foszfor tartalmú adalékok csökkentik a katalizátor terhelését az benzinmotoroknál.

A Mabanol Xenon Ultra Synth Longlife teljesíti az MB 229.51 és a MB 229.31 előírásokat és ezért alkalmazható olyan Daimler motoroknál, ahol ezek a specifikációk követelmények.

Tulajdonságok

A Mabanol Xenon Ultra Synth Longlife szintetikus, nagyteljesítményű, könnyű futású motorolaj modern autómotorok számára. A kiváló hidegfolyási tulajdonságok optimális

kenési biztosítanak a hidegindítás során. Extrém terhelések és magas hőmérsékletek estén is biztonságosan használható.

A Mabanol Xenon Ultra Synth Longlife magas üzemanyag takarékossgal és alacsony olajfogyasztással csökkenti a károsanyag kibocsátást, ezáltal segíti a környezet megóvásában.

Specifikációk, teljesítményszintek

- SAE 5W-30
- ACEA C3
- API SN

Jóváhagyás

- MB-Approval 229.51
- VW 504.00, 507.00
- BMW Longlife-04

További jóváhagyások és gépgyártói ajánlások

- Porsche C 30

Tipikus adatok

	Vizsgálati módszer	Mérési egység	Érték
Sűrűség 15°C-on	DIN 51 757	g/cm ³	0,853
Dyn. Viskozitás -25 °C-on	ASTM D 5293	mPa s ³	5.910
Kin. Viskozitás 40°C-on	DIN EN ISO 3104	mm ² /s	66,5
Kin. Viskozitás 100°C-on	DIN EN ISO 3104	mm ² /s	11,6
Viszkózitási index (VI)	DIN ISO 2909		171
Lobbanáspont COC	DIN ISO 2592	°C	240
Dermedéspont	DIN ISO 3016	°C	-45
TBN, Teljes bázisszám	DIN ISO 3771	mgKOH/g	6,2
Szulfáthamu	DIN 51 575	g/100 g	0,64

Kiadás dátuma: 2017.Január.

A megadott értékek az engedélyezett gyártási tűréshatárokon belül változhatnak.

Vámtarifaszám(KN kód): 3403 1980

Mabanol GmbH & Co. KG, Koreastraße 7, 20457 Hamburg, Deutschland

Telefon +49 (0)40 36809988, Telefax +49 (0)40 36901781,

Email: info@mabanol.com, Internet: www.mabanol.com

Magyarországi forgalmazó: MIROIL Kft, ugyfelszolgalat@miroil.hu