

Mabanol Xenon Alpha FO 5W-30

Szintetikus, könnyű futású motorolaj

Alkalmazási terület

Mabanol Xenon Alpha FO egy csúcs minőségű motorolaj a benzines - és dízelmotorok legújabb generációjához.

Tulajdonságok

A Mabanol Xenon Alpha FO SAE 5W-30 viszkozitású szintetikus, nagyteljesítményű, könnyűfutású motorolaj. A kiváló hidegfolyási tulajdonságai optimális kenést biztosítanak a hidegindítás során. Stabil kenőfilmet garantál rendkívüli igénybevételek és a magas üzemeltetési hőmérsékleteket esetén is. Magas kopásvédelemmel rendelkezik és jelentősen csökkentetti súrlódási veszteségeket (HTHS kisebb mint, 3,5 mPa s) is.

Az üzemanyag-fogyasztás jelentős csökkentésével a Mabanol Xenon Alpha FO segít mérsékelni a károsanyagok kibocsátását, ezáltal a környezet megóvását.

Specifikációk, teljesítményszintek

- SAE 5W-30
- ACEA A5/B5

Jóváhagyás

- MB-Approval 229.51

További jóváhagyások és gépgyártói ajánlások

- Jaguar
- Renault RN 0700
- Land Rover
- Ford WSS-M2C913-C/D

Tipikus adatok

	Vizsgálati módszer	Mérési egység	Érték
Sűrűség 15°C-on	DIN 51 757	g/cm ³	0,854
Dyn. Viskozitás -25 °C-on	ASTM D 5293	mPa s ³	4.480
Kin. Viskozitás 40°C-on	DIN EN ISO 3104	mm ² /s	50,8
Kin. Viskozitás 100°C-on	DIN EN ISO 3104	mm ² /s	9,39
Viszkózitási index (VI)	DIN ISO 2909		171
Lobbanáspont COC	DIN ISO 2592	°C	236
Dermedéspont	DIN ISO 3016	°C	-42
TBN, Teljes bázisszám	DIN ISO 3771	mgKOH/g	11
Szulfáthamu	DIN 51 575	g/100 g	1,2

Kiadás dátuma: 2016. Augusztus.

A megadott értékek az engedélyezett gyártási tűréshatárokon belül változhatnak.

Vámtarifaszám(KN kód): 2710 1981

Mabanol GmbH & Co. KG, Koreastraße 7, 20457 Hamburg, Deutschland

Telefon +49 (0)40 36809988, Telefax +49 (0)40 36901781,

Email: info@mabanol.com, Internet: www.mabanol.com

Magyarországi forgalmazó: MIROIL Kft, ugyfelszolgalat@miroil.hu