

Mabanol Radon Gear ATF III

Szintetikus automata hajtóműolaj

Alkalmazási terület

A Mabanol Radon Gear ATF III egy automata váltófolyadék, amely megfelel az aktuális General Motors Dexron III H specifikációnak. Ajánlott automata- és kézi sebességváltókhoz, segédhajtóművekhez, tengelykapcsolókhöz, kormányberendezésekhez és hidraulikus rendszerekhez. A gépjárművekbe szerelt automatikus sebességváltók, nyomatékváltók és powershift sebességváltók különböző súrlódási viszonyokat igényelnek, ezért különféle ATF típusok vannak előírva az egyes berendezésekhez. A gépgyártó utasításait mindig be kell tartani.

Tulajdonságok

A Mabanol Radon Gear ATF III piros színű. A Mabanol Radon Gear ATF III használható azoknál a Mercedes-Benz automata

sebességváltóknál ahol az előírás MB 236.5, MB 236.6 és MB 236.7.

Jóváhagyások

- MB-Approval 236.1
- MAN 339 Type V1
- MAN 339 Type Z1

További jóváhagyások és ajánlások

- Ford Mercon
- General Motors ATF Dexron III H
- Volvo 97341
- Caterpillar TO-2
- Allison C-4
- ZF TE-ML 04D, 14A
- Voith H55.6335.XX (G 607)
- Allison TES 389

Tipikus adatok

	Vizsgálati módszer	Mérési egység	Érték
Sűrűség 15°C-on	DIN 51 757	g/cm ³	0,860
Din. viszkozitás -40°C-on	DIN 51 398	mPa s	18.500
Kin. viszkozitás 40° C-on	DIN EN ISO 3104	mm ² /s	35,7
Kin viszkozitás 100° C-on	DIN EN ISO 3104	mm ² /s	7,4
Dermedéspont	DIN ISO 3016	°C	< -50
Lobbanáspont COC	DIN ISO 2592	°C	215
Viszkozitási index (VI)	DIN ISO 2909		180

Kiadás dátuma: 2016. Augusztus.

A megadott értékek az engedélyezett gyártási tűréshatárokon belül változhatnak.
Vámtarifaszám(KN kód): 2710 1987

Mabanol GmbH & Co. KG, Koreastraße 7, 20457 Hamburg, Deutschland

Telefon +49 (0)40 36809988, Telefax +49 (0)40 36901781,

Email: info@mabanol.com, Internet: www.mabanol.com

Magyarországi forgalmazó: MIROIL Kft, ugyfelszolgalat@miroil.hu