

Mabanol Delta 2T-M

Kétütemű motorolaj

Alkalmazási terület

A Mabanol Delta 2T-M-t széles körben használható benzines keverékkenésű vagy olajbefecskendezős kenési rendszerű (autolube) kétütemű motoroknál legfeljebb 1:50 keverési arányban. Ez a nagyteljesítményű kétütemű motorolaj ásványolaj bázisú.

Specifikációk, teljesítményszintek

- ISO L-EGB
- API TC
- JASO DB

Tulajdonságok

A Mabanol Delta 2T-M önkeveredő kétütemű motorolaj. A műszaki követelmények, mint például a dugattyú tisztaság és a korrózióvédelem, maximálisan teljesülnek. Megakadályozza a gyűrűk beragadását, a berágódást és a gyújtógyertya zárlatát.

Tipikus adatok

	Vizsgálati módszer	Mérési egység	Érték
Sűrűség 15°C-on	DIN 51 757	g/cm ³	0,878
Kin. Viskozitás 40°C-on	DIN EN ISO 3104	mm ² /s	63,6
Kin. Viskozitás 100°C-on	DIN EN ISO 3104	mm ² /s	8,6
Viszkózitási index (VI)	DIN ISO 2909		108
Lobbanáspont COC	DIN ISO 2592	°C	141
Dermedéspont	DIN ISO 3016	°C	-24
Teljes bázisszám	DIN ISO 3771	mgKOH/g	1,25
Szulfáthamu	DIN 51 575	g/100 g	0,05

Kiadás dátuma: 2016. Augusztus.

A megadott értékek az engedélyezett gyártási tűréshatárokon belül változhatnak.

Vámtarifaszám(KN kód): 2710 1987

Mabanol GmbH & Co. KG, Koreastraße 7, 20457 Hamburg, Deutschland

Telefon +49 (0)40 36809988, Telefax +49 (0)40 36901781,

Email: info@mabanol.com, Internet: www.mabanol.com

Magyarországi forgalmazó: MIROIL Kft, ugyfelszolgalat@miroil.hu