

## Mabanol Xenon Alpha Synth 5W-40

Szintetikus magas teljesítményszintű, könnyű futású motorolaj

### Alkalmazási terület

A Mabanol Xenon Alpha Synth 5W-40 magas teljesítményszintű, könnyű futású motorolaj igényes motorokhoz. Használata ajánlott a benzines- és dízelmotorokhoz - beleértve a turbófeltöltővel és a közvetlen befecskendezővel szereltek – egyaránt, változó üzemeltetési körülmény között.

### Tulajdonságok

A Mabanol Xenon Alpha Synth teljesen szintetikus, SAE 5W-40 viszkozitású, nagyteljesítményű, könnyű futású motorolaj. Szintetikus összetevőinek és a gondosan megválasztott innovatív adaléksomagjának köszönhetően megfelel a jelen kor motorjai által támasztott műszaki követelményeinek. A kiváló minőségű Mabanol Xenon Alpha Synth motorolaj különösen a magas kopás elleni védelme és a tartós motor tisztaságát biztosít, még meghosszabbított olajcsere periódus esteén is. A rendkívül alacsony hidegviszkozitásnak és a stabil magas hőmérsékleti viszkozitásnak

köszönhetően a legmagasabb üzemanyag-megtakarítási potenciált garantálja.

### Specifikációk, teljesítményszintek

- SAE 5W-40
- ACEA A3/B4
- API SN/CF
- JASO MA

### Jóváhagyás

- MB-Approval 229.3
- VW 502.00, 505.00

### További jóváhagyások és gépgyártói ajánlások

- BMW Lonlife-01
- MB 226.5
- Porsche A40
- OPEL GM -LL-B-025
- Renault RN 0700 0710és

### Tipikus adatok

|                           | Vizsgálati módszer | Mérési egység      | Érték |
|---------------------------|--------------------|--------------------|-------|
| Sűrűség 15°C-on           | DIN 51 757         | g/cm <sup>3</sup>  | 0,856 |
| Dyn. Viszkozitás -25 °C-o | ASTM D 5293        | mPa s <sup>3</sup> | 6.500 |
| Kin. Viszkozitás 40°C-on  | DIN EN ISO 3104    | mm <sup>2</sup> /s | 85,3  |
| Kin. Viszkozitás 100°C-on | DIN EN ISO 3104    | mm <sup>2</sup> /s | 14,1  |
| Viszkozitási index (VI)   | DIN ISO 2909       |                    | 171   |
| Lobbanáspont COC          | DIN ISO 2592       | °C                 | 226   |
| Dermedéspont              | DIN ISO 3016       | °C                 | -42   |
| TBN, Teljes bázisszám     | DIN ISO 3771       | mgKOH/g            | 10,1  |
| Szulfáthamu               | DIN 51 575         | g/100 g            | 1,2   |

Kiadás dátuma: 2016. Augusztus.

A megadott értékek az engedélyezett gyártási tűréshatárokon belül változhatnak.

Vámtarifaszám( KN kód): 2710 1981

**Mabanol GmbH & Co. KG, Koreastraße 7, 20457 Hamburg, Deutschland**

Telefon +49 (0)40 36809988, Telefax +49 (0)40 36901781,

Email: info@mabanol.com, Internet: www.mabanol.com

Magyarországi forgalmazó: MIROIL Kft, [ugyfelszolgalat@miroil.hu](mailto:ugyfelszolgalat@miroil.hu)