

Mabanol Xenon Alpha Synth 0W-20

Szintézis technológiával készülő alacsony belső súrlódású motorolaj

Alkalmazási terület

A Mabanol Xenon Alpha Synth 0W-20 alkalmazható modern benzin üzemű személygépkocsi motoroknál (beleértve a turbófeltöltésű- és a közvetlen befecskendezésű motorokat). A fejlesztése során törekedtek arra, hogy többek között az ázsiai gyártók járműveihez használható legyen.

Tulajdonságok

A Mabanol Xenon Alpha Synth 0W-20 alacsony belső súrlódású, SAE 0W-20-s viszkozitású motorolaj, amely kiváló hidegindítási tulajdonságainak köszönhetően még a

legalacsonyabb hőmérsékleteken is gyorsan a kenési helyre jut. A Mabanol Xenon Alpha Synth 0W-20 egész évben használható benzines motoroknál, hosszabb olajcsereperiódust biztosít, valamint magas szintű védelmet garantál az iszapképződés és a kokszosodás ellen.

Specifikációk, teljesítményszintek

- SAE 0W-20
- API SN
- ILSAC GF-5

Tipikus adatok

	Vizsgálati módszer	Mérési egység	Érték
Sűrűség 15°C-on	DIN 51 757	g/cm ³	0,846
Dyn. Viskozitás -25 °C-on	ASTM D 5293	mPa s ³	5.530
Kin. Viskozitás 40°C-on	DIN EN ISO 3104	mm ² /s	43,2
Kin. Viskozitás 100°C-on	DIN EN ISO 3104	mm ² /s	8,21
Viszkózitási index (VI)	DIN ISO 2909		168
Lobbanáspont COC	DIN ISO 2592	°C	233
Dermedéspont	DIN ISO 3016	°C	-45
Szulfáthamu	DIN 51 575	g/100 g	0,82

Kiadás dátuma: 2017. Március.

A megadott értékek az engedélyezett gyártási tűréshatárokon belül változhatnak.

Vámtarifaszám(KN kód): 2710 1981

Mabanol GmbH & Co. KG, Koreastraße 7, 20457 Hamburg, Deutschland

Telefon +49 (0)40 36809988, Telefax +49 (0)40 36901781,

Email: info@mabanol.com, Internet: www.mabanol.com

Magyarországi forgalmazó: MIROIL Kft, ugyfelszolgalat@miroil.hu