

Mabanol Xenon Alpha C3 5W-40

Nagy teljesítményű, könnyű futású motorolaj személy- és kishaszon gépjárművekhez

Alkalmazási terület

A Mabanol Xenon Alpha C3 5W-40 használata kipufogógáz-utókezelővel felszerelt - mint például dízel részecskeszűrő vagy háromutas katalizátor- dízel- és benzinmotorokhoz ajánlott. A motorolaj hosszú távon biztosítja a kipufogógáz-tisztító, kezelő rendszerek hatékonyságát. A Mabanol Xenon Alpha C3 5W-40 olyan benzin- és dízelmotorokhoz használható, amelyeknél a gépgyártói előírás az ACEA A3/B4 teljesítményszínt

Tulajdonságok

Mabanol Xenon Alpha C3 5W-40 egy nagy teljesítményű, könnyű futású, SAE 5W-40 viszkozitási tartományú motorolaj. A szintetikus technológiával készülő alapolajainak és a gondosan megválasztott alacsony hamutartalmú adalékcsoznak köszönhetően megfelel a legújabb gépgyártói követelményeknek. Kiváló hidegindítási tulajdonsága optimális kenést- és üzemanyag megtakarítást biztosít hidegben is.

A Mabanol Xenon Alpha C3 5W-40 hozzájárul a károsanyag kibocsátás csökkentéséhez, ezáltal

a környezet védelméhez. Extrém terhelés és magas hőmérséklet mellett is a különböző üzemeltetési körülmények során biztonságosan használható

Specifikációk, teljesítményszintek

- SAE 5W-40
- ACEA C3
- API SN/CF

Jóváhagyás

- MB-Approval 229.51

További jóváhagyások és gépgyártói ajánlások

- BMW Lonlife-04
- VW 502.00, 505.00, 505.01
- Porsche A40
- OPEL GM Dexos 2
- Ford WSS-M2C917-A

Tipikus adatok

	Vizsgálati módszer	Mérési egység	Érték
Sűrűség 15°C-on	DIN 51 757	g/cm ³	0,853
Dyn. Viskozitás -25 °C-o	ASTM D 5293	mPa s ³	5.900
Kin. Viskozitás 40°C-on	DIN EN ISO 3104	mm ² /s	75,1
Kin. Viskozitás 100°C-on	DIN EN ISO 3104	mm ² /s	13,0
Viszkózitási index (VI)	DIN ISO 2909		176
Lobbanáspont COC	DIN ISO 2592	°C	236
Dermedéspont	DIN ISO 3016	°C	-39
TBN, Teljes bázisszám	DIN ISO 3771	mgKOH/g	7,2
Szulfáthamu	DIN 51 575	g/100 g	0,75

Kiadás dátuma: 2016. Augusztus.

A megadott értékek az engedélyezett gyártási tűréshatárokon belül változhatnak.

Vámtarifaszám(KN kód): 2710 1981

Mabanol GmbH & Co. KG, Koreastraße 7, 20457 Hamburg, Deutschland

Telefon +49 (0)40 36809988, Telefax +49 (0)40 36901781,

Email: info@mabanol.com, Internet: www.mabanol.com

Magyarországi forgalmazó: MIROIL Kft, ugyfelszolgalat@miroil.hu