

## Mabanol Radon Gear ATF DCT

Szintetikus, automata hajtóműolaj duplakuplungos sebességváltóhoz

### Alkalmazási terület

A Mabanol Radon Gear ATF DCT automata hajtóműolajat kifejezetten a duplakuplungos sebességváltók által támasztott követelményekhez fejlesztették. Ezért különösen alkalmas a duplakuplungos átvitelhez, ahol ugyan azt az olajat használják a rendszerben a kuplunghoz, a szinkronizáláshoz, a fogaskerekekhez és a hidraulikus vezérléshez.

### Jóváhagyások és teljesítményszintek/ gépgyártói ajánlások

- BMW
- Ford WSS-M2C936-A
- MB-Blatt 236.21
- Mitsubishi Dia-Queen SSTF-1
- PSA
- Porsche
- Volvo 1161838/1161839
- VW G-052-529/G-052-182

### Tulajdonságok

A szintézis technológiával gyártott alapolaj és összehangolt adalékcsomagnak köszönhetően az automata sebességváltó olaj a következő tulajdonságokkal rendelkezik:

- Nagyon magas és stabil viszkozitási index
- Nagyon alacsony dermedéspont
- Kiváló oxidációs stabilitás
- Védelem kopás- és a korrózió ellen
- Megelőzi habképződést
- Semleges viselkedés szintetikus tömítőanyagok

### Tipikus adatok

	Vizsgálati módszer	Mérési egység	Érték
Sűrűség 15°C-on	DIN 51 757	g/cm <sup>3</sup>	0,854
Kin. Viskozitás 40°C-on	DIN EN ISO 3104	mm <sup>2</sup> /s	34
Kin. Viskozitás 100°C-on	DIN EN ISO 3104	mm <sup>2</sup> /s	7
Viszkozitási index (VI)	DIN ISO 2909		173
Lobbanáspont COC	DIN ISO 2592	°C	201
Dermedéspont	DIN ISO 3016	°C	-48

Kiadás dátuma: 2016. Augusztus.

A megadott értékek az engedélyezett gyártási tűréshatárokon belül változhatnak.  
Vámtarifaszám( KN kód): 2710 1987

**Mabanol GmbH & Co. KG, Koreastraße 7, 20457 Hamburg, Deutschland**

Telefon +49 (0)40 36809988, Telefax +49 (0)40 36901781,

Email: info@mabanol.com, Internet: www.mabanol.com

Magyarországi forgalmazó: MIROIL Kft, [ugyfelszolgalat@miroil.hu](mailto:ugyfelszolgalat@miroil.hu)