

## Mabanol Radon Gear ATF D II

### Automata hajtóműolaj

#### Alkalmazási terület

A Mabanol Radon Gear ATF D II automata sebességváltókban és különböző hidraulikus berendezésekben használható. A Mabanol Radon Gear ATF D II megfelel a korábbi Dexron II D GM-specifikációnak, és azok a nagyobb autógyártók ajánlják, amelyek automata hajtóműveiket a Dexron II D folyadékokkal üzemeltetik. A Mabanol Radon Gear ATF D II kompatibilis Mercedes-Benz MB 236.5, MB 236.6 és MB 236.7 követelményeivel is. A gépjárművekbe szerelt automatikus sebességváltók, nyomatékvtók és powershift sebességváltók különböző súrlódási viszonyokat igényelnek, ezért különféle ATF típusok vannak előírva az egyes berendezésekhez. A gépgyártó utasításait mindig be kell tartani.

#### Tulajdonságok

A speciálisan a automata váltókban használt surlódó betétekhez fejlesztett adalékoknak köszönhetően nagyon sima sebességváltás érhető el. A Mabanol Radon Gear ATF D II piros színű.

#### Jóváhagyások

- MB-Approval 236.1
- MAN 339 Type V1
- MAN 339 Type Z1

#### További jóváhagyások és ajánlások

- General Motors Dexron II D
- Voith H55.6335.XX (G 607)
- ZF TE-ML 04D, 14A
- Caterpillar TO-2
- Allison C4
- Ford Mercon

#### Tipikus adatok

	Vizsgálati módszer	Mérési egység	Érték
Sűrűség 15°C-on	DIN 51 757	g/cm <sup>3</sup>	0,871
Din. viszkozitás -40°C-on	DIN 51 398	mPa s	48.000
Kin. viszkozitás 40° C-on	DIN EN ISO 3104	mm <sup>2</sup> /s	36,1
Kin viszkozitás 100° C-on	DIN EN ISO 3104	mm <sup>2</sup> /s	7,2
Dermedéspont	DIN ISO 3016	°C	-48
Lobbanáspont COC	DIN ISO 2592	°C	210
Viszkozitási index (VI)	DIN ISO 2909		168

Kiadás dátuma: 2016. Augusztus.

A megadott értékek az engedélyezett gyártási tűréshatárokon belül változhatnak.  
Vámtarifaszám( KN kód): 2710 1987

**Mabanol GmbH & Co. KG, Koreastraße 7, 20457 Hamburg, Deutschland**

Telefon +49 (0)40 36809988, Telefax +49 (0)40 36901781,

Email: info@mabanol.com, Internet: www.mabanol.com

Magyarországi forgalmazó: MIROIL Kft, [ugyfelszolgalat@miroil.hu](mailto:ugyfelszolgalat@miroil.hu)