

## Mabanol Gamma EP 2

Lítium sűrítőjű, többcélú kenőzsír

### Alkalmazási terület

A Mabanol Gamma EP 2 egy lítium sűrítőjű ásványolaj bázisú kenőzsír.

### Tulajdonságok

A Mabanol Gamma EP 2 nagy terhelésű lökészerű igénybevételeknek és rezgéseknek kitett gördülő és sikló csapágyak kenésére alkalmas

- jó oxidációs stabilitás
- extrém mechanikai stabilitás
- jó korrózió védelem
- magas terhelhetőség
- tapadás

### Specifikációk, teljesítményszintek

- NLGI Grade 2
- DIN 51502 KP2K-30
- ISO 6743 L-XCCIB 2

### Tipikus adatok

	Vizsgálati módszer	Mérési egység	Érték
Felhasználási hőmérséklet tartomány		°C	-30-tól +120-ig
Rövid idejű megengedett hőmérséklet-csúcsérték		°C	130
Törés utáni penetráció	ASTM D 217	1/10 mm	265-295
Bázisolaj viszkozitás 40° C-on	ISO 12058	mm <sup>2</sup> /s	110
Bázisolaj viszkozitás 100° C-on	ISO 12058	mm <sup>2</sup> /s	12
Cseppenés pont	IP 396	°C	>180
Acél korrózió védelem		korrózió mértéke	0-1
Réz korrózió védelem 100° C-on	ASTM D 4048		1B
Vízállóság	DIN 51 807 T1	°C	1-90

Kiadás dátuma: 2016. Augusztus.

A megadott értékek az engedélyezett gyártási tűréshatárokon belül változhatnak.  
Vámtarifaszám( KN kód): 2710 1999

**Mabanol GmbH & Co. KG, Koreastraße 7, 20457 Hamburg, Deutschland**

Telefon +49 (0)40 36809988, Telefax +49 (0)40 36901781,

Email: info@mabanol.com, Internet: www.mabanol.com

Magyarországi forgalmazó: MIROIL Kft, [ugyfelszolgalat@miroil.hu](mailto:ugyfelszolgalat@miroil.hu)