

## Mabanol Delta Outboard 2T

Kétütemű motorolaj vízhűtéses csónakmotorokhoz

### Alkalmazási terület

A Mabanol Delta Outboard 2T önkeveredő kétütemű motorolaj vízhűtéses csónakmotorokhoz. A különböző gyártók előírásaitól függően legfeljebb 1:50-es keverési arány lehetséges a használata.

### Tulajdonságok

A gondosan kiválasztott adalékoknak köszönhetően még szélsőséges terhelések mellett is garantálja az alacsony hamutartalmú elégetést, ezáltal a motor- és a kipufogó rendszer tisztaságát.

### • Specifikációk, teljesítményszintek

- NMMA TC-W 3
- API TD

### További jóváhagyások és gépgyártói ajánlások

- Archimedes- Penta
- Chrysler
- Evinrude
- Garniti
- Johnson
- Mercury
- Monak-Crescent
- Suzuki
- Terhi (Tern)

### Tipikus adatok

	Vizsgálati módszer	Mérési egység	Érték
Sűrűség 15°C-on	DIN 51 757	g/cm <sup>3</sup>	0,878
Kin. Viskozitás 40°C-on	DIN EN ISO 3104	mm <sup>2</sup> /s	43,6
Kin. Viskozitás 100°C-on	DIN EN ISO 3104	mm <sup>2</sup> /s	6,9
Viszkózitási index (VI)	DIN ISO 2909		-
Lobbanáspont COC	DIN ISO 2592	°C	115
Dermedéspont	DIN ISO 3016	°C	-39
TBN, Teljes bázisszám	DIN ISO 3771	mgKOH/g	-
Szulfáthamu	DIN 51 575	g/100 g	-

Kiadás dátuma: 2016. Augusztus.

A megadott értékek az engedélyezett gyártási tűréshatárokon belül változhatnak.

Vámtarifaszám( KN kód): 2710 1987

**Mabanol GmbH & Co. KG, Koreastraße 7, 20457 Hamburg, Deutschland**

Telefon +49 (0)40 36809988, Telefax +49 (0)40 36901781,

Email: info@mabanol.com, Internet: www.mabanol.com

Magyarországi forgalmazó: MIROIL Kft, [ugyfelszolgalat@miroil.hu](mailto:ugyfelszolgalat@miroil.hu)