

Mabanol Argon Truck Blue 10W-40

Nagy teljesítményű könnyű futású motorolaj haszongépjárművekhez

Alkalmazási terület

A Mabanol Argon Truck Blue 10W-40 kifejezetten az alacsony károsanyag kibocsátású, kipufogógáz-utókezelő berendezéssel felszerelt motoroknál használható. A Mabanol Argon Truck Blue 10W-40 nagy teljesítményű motorolaj haszongépjárművekhez, amely megfelel az új károsanyag kibocsátási irányelveknek (az Euro IV-, V-, és VI-os előírások esetében is). Ez a motorolaj hosszú ideig biztosítja a kipufogógáz-tisztító rendszerek hatékonyságát.

Tulajdonságok

A Mabanol Argon Truck Blue 10W-40 magas adalékolású, alacsony belső súrlódású USHPD motorolaj haszongépjárművek számára. A motorgyártók által preferált, egész évben használható SAE 10W-40 viszkozitás-tartományt szintetikus alapolajok hozzáadásával biztosítják. Nagyon alacsony külső hőmérsékleten a SAE 10W-s viszkozitás biztonságos hidegindítást tesz lehetővé (csökkenti a kopást a hideg indítási során), valamint gondoskodik a motor gyors átolajozásáról. Extrém terhelésnél a SAE 40-es meleg viszkozitásnak köszönhetően csökken a súrlódás és a kopás. Alacsony olaj- és üzemanyag felhasználása gazdaságos és hosszú ideig biztonságos üzemeltetést garantál.

Tipikus adatok

	Vizsgálati módszer	Mérési egység	Érték
Sűrűség 15°C-on	DIN 51 757	g/cm ³	0,862
Dyn. Viskozitás -25 °C-o	ASTM D 5293	mPa s ³	6.600
Kin. Viskozitás 40°C-on	DIN EN ISO 3104	mm ² /s	90,4
Kin. Viskozitás 100°C-on	DIN EN ISO 3104	mm ² /s	13,8
Viszkozitási index (VI)	DIN ISO 2909		156
Lobbanáspont COC	DIN ISO 2592	°C	225
Dermedéspont	DIN ISO 3016	°C	-39
TBN, Teljes bázisszám	DIN ISO 3771	mgKOH/g	10,2
Szulfáthamu	DIN 51 575	g/100 g	0,97

Kiadás dátuma: 2016. Augusztus.

A megadott értékek az engedélyezett gyártási tűréshatárokon belül változhatnak.

Vámtarifaszám(KN kód): 2710 1987

Specifikációk, teljesítményszintek

- SAE Grade 10W-40
- ACEA E6, E7, E9
- API CI-4
- JASO DH-2

Jóváhagyás

- MB-Approval 228.51/235.28
- MAN M 3477

További jóváhagyások és gépgyártói ajánlások

- MAN M 3271-1
- Volvo VDS-3
- Mack EO-N
- Renault VI RLD-2/ VI RXD / RGD
- Volvo CNG
- Deutz DQC IV-10 LA
- MTU MTL 5044 Typ 3.1 (kivéve BR 8000, 1800, 956 TB 31/32/33)
- MTU DDC BR 2000/4000
- Voith Retarder Typ B
- Caterpillar ECF-1a
- Cummins CES 20076, 20077
- Mack EO-M Plus
- MB-Shett 226.9
- Scania Low Ash
- DAF

Mabanol GmbH & Co. KG, Koreastraße 7, 20457 Hamburg, Deutschland

Telefon +49 (0)40 36809988, Telefax +49 (0)40 36901781,

Email: info@mabanol.com, Internet: www.mabanol.com

Magyarországi forgalmazó: MIROIL Kft, ugyfelszolgalat@miroil.hu